

Поліпропіленова стрічка ALPI® розроблена для ручного та автоматичного пакування. Високі зусилля до розриву та еластичність дозволяє ефективно застосовувати різні типи стрічки для пакування широкого асортименту продукції як газетних пачок, так і піддонів із цеглою та бруківкою.

Усі типи стрічок проходять контроль якості по основних параметрах відповідно до українських норм ТУ, що забезпечує стабільні технічні характеристики продукції та надійну роботу з ручним інструментом та на автоматизованому обладнанні.

Асортимент поліпропіленових (PP) стрічок **ALPI®**:

Колір	білий
Поверхня	рифлена

Внутрішній діаметр бухти	мм	63	200	406
Зовнішній діаметр бухти	мм	210	400	600
Ширина бухти	мм	160	180	160

Тип стрічки	Ширина, мм	Товщина, мм	Мінімальне зусилля розриву, Н	Максимальне відносне видовження розриву, %	Кількість метрів в бухті		
05050	5	0,50	550	25	1700	6000	
06050	6	0,50	600	25		5500	
08055	8	0,55	1000	25		3500	
09055	9	0,55	1100	25		3200	
12050	12	0,50	1500	25		2900	
12060	12	0,60	2000	24		2500	
12080	12	0,80	2500	24		2000	2000
14050	14	0,50	1320	23		2400	
14060	14	0,60	1340	23		2300	
15060	15	0,60	2350	25		1700	
15080	15	0,80	3000	25		1500	
16060	16	0,60	2500	20		1800	
16080	16	0,80	2900	20		1500	
16100	16	1,00	3300	20		1300	
19090	19	0,90	4000	20		1100	
19100	19	1,00	4300	20		1000	

Допустиме відхилення вказаних характеристик:	± 3%
Температура використання:	-20...+60°C
Застереження:	рулони класти горизонтально; берегти від дії прямого сонячного опроміювання;

